




FAHNEN | Wasch- und Pflegeanleitung

www.a-pro-pos.com
GROSSFORMATWERBUNG
D - 30916 ISERNHAGEN / HANNOVER

100% Polyester



Wasch- und Pflegeanleitung von Polyestertextilien

Behandlung

1. Hissflaggen, Hängefahnen und Banner sollten so aufgezogen werden, dass sie frei auswehen können und nicht an Mauern, Bäumen oder Drähten etc. anschlagen.
2. Hängefahnen und Bannerfahnen sollten zusätzlich mit einer Ringbandsicherung oder Sturmsicherung versehen werden.

3. In feuchtem Zustand dürfen Fahnen und Spannbänder nicht zusammengelegt aufbewahrt werden, da sich hierdurch Farbdrücke und Stockflecken bilden können.

4. Eine Wäsche sollte grundsätzlich vorgenommen werden, bevor ein zu starker Verschmutzungsgrad erreicht wird. Nur dann kann auch ein zufriedenstellendes Waschergebnis erwartet werden. Schäden am Gewebe sollten schnellstens ausgebessert werden. Hierdurch wird die Lebensdauer erhöht.

Vorbereitung und Wäsche

1. Metallteile, z.B. Karabinerhaken oder Wirbel, sollten entfernt werden, um Beschädigungen zu vermeiden.
2. Da der überwiegende Teil unserer Werbefahnen, Beachflags und Spannbänder ausschließlich aus 100 % Markenpolyester gefertigt wird, kann die Wäsche nach einem einheitlichen Verfahren durchgeführt werden.
3. Der Waschprozess kann in jeder normalen Haushaltswaschmaschine unter Zusatz von Markenwaschmittel für synthetische Fasern mit der Einstellung für 30°C-Wäsche erfolgen. Bei stark verschmutzten Stellen kann der Reinigungsprozess durch Auftragen von Schmierseife und anschließendes leichtes Reiben zusätzlich verstärkt werden. Ein Zusatz von Bleichmitteln im Waschwasser darf nicht erfolgen.
4. Nach dem Waschprozess mit anschließender Spülung soll das Waschgut nicht längere Zeit in nassem Zustand zusammengelegt aufbewahrt werden, um die Bildung von Stockflecken zu vermeiden.

Trocknen und Bügeln

1. Das Trocknen des Materials kann durch leichtes Anschleudern und anschließendes Lufttrocknen in ausgebreitetem Zustand erfolgen. Die Flaggen können jedoch auch tropfnass am Flaggenmast wieder hochgezogen werden.
2. Ein Bügeln von Fahnen und Spannbändern für den Außengebrauch ist nicht erforderlich. Falls jedoch Fahnen zur Innendekoration verwendet werden, können diese bei ca. 110°C gebügelt werden.

Sonstiges

1. Für die Reinigung von Fahnen und Spannbändern in einer chemischen Reinigungsanstalt oder einem Benzinbad kann keine Gewähr hinsichtlich der Farbechtheit übernommen werden, da die hier benutzten Lösungsmittel nicht immer eine fachgerechte Behandlung zulassen.

Einholen der Fahnen bei hohen Windstärken

1. Wie branchenüblich empfohlen, raten wir unseren Kunden, alle Fahnen bei Windstärke 8 und höher einzuholen.

Fahnen sind und bleiben Verschleißartikel, deren „Lebensdauer“ man auf diesem Wege deutlich verlängern kann.